

セフティ	チューブ類	鉛フリービニールチューブ [RoHS2 指令適合]		2021年8月	
				UC	
I	マーカー	φ2~20φ (内径mm)	最大7色 (白・黒・透明・黄・赤・緑・青)		

用途	環境に配慮させた印字用マーカーチューブ
特長	従来の塩化製ビニールチューブから鉛を排除しました。

製品コード	内径mm	色種類	巻数(m)	価格
	1.0φ	白・黒・透明	200m	
	1.2φ	白・黒・透明	200m	
	2.0φ	白・黒・透明	200m	
	2.2φ	白	200m	
	2.5φ	白・黒・透明	200m	
	3.0φ	4色	200m	
	3.2φ	7色	200m	
	3.3φ	白・黄	200m	
	3.4φ	白	200m	
	3.5φ	白・黒・透明	200m	
	3.6φ	7色	200m	
	3.8φ	白	200m	
	4.0φ	6色	200m	
	4.2φ	白・黒	200m	
	4.5φ	白・黒・透明	200m	
	5.0φ	白・黒・透明	100m	

製品コード	内径mm	色種類	巻数(m)	価格
	5.1φ	白・黒	100m	
	5.5φ	白・黒・透明	100m	
	6.0φ	白・黒・透明	100m	
	6.5φ	白	100m	
	7.0φ	白・黒・透明	100m	
	8.0φ	白・黒・透明	100m	
	9.0φ	白・黒・透明	100m	
	10φ	白・黒・透明	100m	
	11φ	白・黒・透明	100m	
	12φ	白・黒・透明	100m	
	13φ	白・黒・透明	100m	
	14φ	白・黒・透明	100m	
	15φ	白・黒・透明	50m	
	16φ	白・黒・透明	50m	
	18	白・黒・透明	50m	
	20	白・黒・透明	50m	

## MK2600 (CANONケーブルIDプリンター)

チューブマーカー(チューブプリンター)お探しの方へ

ケーブルIDプリンターは、電気設備の配電盤や産業用製造装置の配線、製造ラインのメンテナンスなどで使用するケーブルやラベル類に識別番号を印字するプリンターです。

価格	
----	--

※ 電源は日本仕様となります。



Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

**Net System**

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>


スミトモ	スミチューブ	熱収縮 スミチューブ F(Z) タイプ	UL規格 難燃(105℃)チューブ	2021年8月
I	サイズ 収縮前1.30±0.30~53±2.0まで26種類対応	標準色[黒色]	他の色も対応可	UC

用途

電線端末・電線接続の絶縁,保護,補強や抵抗,コンデンサ等の絶縁,保護

規格

UL224(File:E48762) 定格600V 難燃VW-I RoHS対応 -55℃~105℃



製品コード	呼称サイズ	収縮前		収縮後	切断品 1本(1m)	色	参考価格	備考
		内径(mm)		内径(mm)			1本(B)	
	1.5X0.2	2.00 ±	0.3	0.75	1本	黒	42	
	2.5X0.25	3.00 ±	0.3	1.25	1本	黒	54	
	3X0.25	3.50 ±	0.3	1.50	1本	黒	64	
	3.5X0.25	4.00 ±	0.3	1.75	1本	黒	78	
	4X0.25	4.50 ±	0.3	2.00	1本	黒	89	
	5X0.25	5.40 ±	0.3	2.50	1本	黒	94	
	6x0.25	6.40 ±	0.4	3.00	1本	黒	115	
	7X0.25	7.40 ±	0.4	3.50	1本	黒	130	
	8X0.25	8.40 ±	0.4	4.00	1本	黒	136	
	9X0.25	9.40 ±	0.4	4.50	1本	黒	144	
	10X0.25	10.40 ±	0.4	5.00	1本	黒	167	
	12X0.25	12.40 ±	0.4	6.00	1本	黒	236	
	13X0.3	13.40 ±	0.4	6.50	1本	黒	286	
	14X0.3	14.50 ±	0.4	7.00	1本	黒	351	
	15X0.3	15.50 ±	0.4	7.50	1本	黒	377	
	16X0.3	16.80 ±	0.5	8.00	1本	黒	395	
	18X0.35	18.70 ±	0.5	9.00	1本	黒	448	
	20X0.35	21.20 ±	0.6	10.00	1本	黒	461	
	22X0.4	23.20 ±	0.6	11.00	1本	黒	486	

Industrial EtherNet LAN Cable  
 Optical Cable Optical Terminal Box  
 Robot Cable Instrumentation Cable  
 Network LAN Construction

**Net System** ネットシステム(タイ) 株式会社  
 Net System (Thai) Co.,Ltd  
 Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  
 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 <http://www.ns-tha.com>

西日本	ニシチューブ	熱収縮 ニシチューブ NPEタイプ	難燃(105℃)チューブ	2021年8月	
				UC	
2	サイズ	収縮前4±2~80±3まで27種類対応	標準色[黒色]	他の色も対応可	

用途	ケーブル接続部・端末・銅バーの絶縁 ハーネス・ケーブルの結束当
----	---------------------------------

仕様	材質(エチレンプロピレンゴム) RoHS2指令対応 非難燃 RoHS2対応 -50℃~105℃
----	---



製品コード	呼称サイズ	収縮前	収縮後	切断品 1本(5m)	色	参考価格 1本(B)	備考
		内径(mm)	内径(mm)				
	4-2-1	4 (-5+10)%	2.0	1本	黒		
	6-3-1	6 (-5+10)%	3.0	1本	黒		
	8-4-1	8 (-5+10)%	4.0	1本	黒		
	8-4-2	8 (-5+10)%	4.0	1本	黒		
	10-5-1	10 (-5+10)%	5.0	1本	黒		
	15-7.5-1	15 (-5+10)%	7.5	1本	黒		
	20-10-1	20 (-5+10)%	10.0	1本	黒		
	25-12.5-1	25 (-5+10)%	12.5	1本	黒		
	30-15-1	30 (-5+10)%	15.0	1本	黒		
	35-17.5-1	35 (-5+10)%	17.5	1本	黒		
	40-20-2	40 (-5+10)%	20.0	1本	黒		
	50-25-2	50 (-5+10)%	25.0	1本	黒		
	50-25-3	50 (-5+10)%	25.0	1本	黒		
	60-30-2	60 (-5+10)%	30.0	1本	黒		
	60-30-3	60 (-5+10)%	30.0	1本	黒		
	70-35-2	70 (-5+10)%	35.0	1本	黒		
	70-35-3	70 (-5+10)%	35.0	1本	黒		
	80-40-2	80 (-5+10)%	40.0	1本	黒		
	80-40-3	80 (-5+10)%	40.0	1本	黒		
	90-45-2	90 (-5+10)%	45.0	1本	黒		
	90-45-3	90 (-5+10)%	45.0	1本	黒		
	100-50-2	100 (-5+10)%	50.0	1本	黒		
	100-50-3	100 (-5+10)%	50.0	1本	黒		

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 <b>ネットシステム(タイ) 株式会社</b> Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 <a href="http://www.ns-tha.com">http://www.ns-tha.com</a>
--	---