



**EIA/TIA 568B
ストレート結線**

RJ45
モジュラープラグ

RJ45
モジュラープラグ

白/橙	1	1	白/橙
橙	2	2	橙
白/緑	3	3	白/緑
青	4	4	青
白/青	5	5	白/青
緑	6	6	緑
白/茶	7	7	白/茶
茶	8	8	茶
シールド	S	S	シールド

標準公差

指定(L)長	公差
$L < 10m$	+100mm、-0mm
$10m \leq L$	L長の±1%

※L=10m以上の長尺物は、電線メーカーのレングスを基準

～ケーブル仕様～

- ・Cat5e対応
- ・UL20276(80°C,30V)対応
- ・導体:より線(30/0.08)
- ・シールド:編組シールド
- ・シース色:灰
- ・標準ケーブル外径:6.0mm
- ・難燃仕様:VW-1
- ・耐油性:JIS K 6723 2種3号 準拠

※ケーブルの最大長は30mまでとします。

②	RJ45モジュラープラグ	MPS588	2	8極8芯 シールド付	
①	S/UTPケーブル	R-OKTP-E5-P-AWG26 × 4P-SB	指定	灰色	
品番	品名	型番	メーカー名	個数	備考
		承認	検図	名称 産業用イーサネット対応 Cat.5e シールドパッチコード (両端モジュラープラグ付) FLAN-PMP-PMP-23231-□M	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			
		尺度 free	設計 H27.06.16 製図 H27.06.16 谷野 谷野		
		単位 mm	名称 標準品 参考図面		
改定	内容	改定日	図面番号 標準品 参考図面		変更回数 ○

大洋電機株式会社
TAIYO ELECTRIC CO.,LTD.